Leistungsverzeichnis Stromleiter

PowerLine & TurboLine Cord/Breitband	PowerLine Cord	TurboLine Cord	TurboLine Cord Plus	PowerLine Breitband 12,5mm	TurboLine Breitband 12,5mm	PowerLine Breitband 20mm	TurboLine Breitband 20mm	PowerLine Breitband 40mm	TurboLine Breitband 40mm	TurboStar Breitband 40mm Super
										
Art. Nr.	062204 016221 026220 053896	036229 025558 056227 053841	056101	062303 026237	076232 086231	106236	007608 019359	006246 007929	007592	010608 010516 010615
Farbe	weiss-schwarz terra-orange	weiss-rot, grün-rot terra-orange	Terra-orange	weiss-schwarz	weiss-rot	weiss-schwarz	weiss-rot, grün-rot	weiss-schwarz, grün-schwarz	weiss-rot	weiss-rot, grün-rot, braun-rot
Meter auf Rolle	100m 200m 500m	200m 500m	200m	100m 200m	200m	200m	200m	200m	200m	200m
Anzahl Kunststoff-Fasern	3x7mm	3x8mm	12x6x0,3mm	24x0,30mm	23x0,38mm	62x0,30mm	62x0,38mm	59x0,5mm	61x0,47mm	33x0,53mm 1x0,38mm 1x0,2mm
Anzahl Nirostaleiter	5	6	8	4	2/1	5	2/1	11	10/1	10
Ø Nirostaleiter	0,16mm	0,16mm	0,2mm	0,15mm	0,15mm 0,2mm	0,15mm	0,16mm 0,2mm	0,2mm	0,2mm 0,16mm	0,2mm
Anzahl verzinnte Kupfer-Leiter	1	3	3	1	2	1	2	1	4	4
Ø verzinnte Kupfer-Leiter	0,25mm	0,25mm	0,25mm 0,3mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,30mm
Quer-Verbindung Nirostaleiter					•		•		•	
Verstärkter Rand						•	•	•	•	•
Widerstand (Ohm/m)	0,38	0,12	0,1	0,25	0,19	0,35	0,18	0,31	0,09	0,06
Reissfestigkeit (kg)	330	375	225	65	100	175	200	450	380	520
TurboLine		•	•		•		•		•	•
PowerLine	•			•		•		•		
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•					
Zaunspannung: am Anfang	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V	8000V
nach 100 m	6000V	7800V	8000V	6000V	7600V	6000V	7600V	6000V	8000V	8000V
nach 500 m	4500V	7000V	7500V	4500V	6400V	4500V	6400V	4400V	7500V	7500V
nach 1000 m	2500V	6400V	7000V	2500V	5300V	2500V	5300V	2300V	7000V	7000V

PowerLine **Weiterentwickelt! Mit extra Mischmetal-Leitern für noch bessere Leitfähigkeit.**

High Tensile

	Spezial-Stahldraht 1,6mm	Spezial-Stahldraht 2,5mm	Drahtlitze	EquiFence
Art. Nr.	004195 004188	039999	008759	009124 053858
Farbe	silber	silber	silber	weiß oder terra mit 3 schwarzen Streifen
Meter auf Rolle	ca. 315/1580m	ca. 625m	200m	250m
Anzahl Leiter	1	1	7	1
Ø Leiter in mm	1,6	2,5	0,55	2,5
Widerstand (Ohm/m)	0,07	0,035	0,12	0,035
Reissfestigkeit (kg)	220	500	65	500
Spezielle Merkmale	Zink- Aluminium Mischung	Zink- Aluminium Mischung		mit weissem, leitfähigem Kunststoff ummantelter Stahldraht ø 2,5mm, total ø 9mm
				•
	•	•		
	•	•	•	
	•	•	•	
	•	•	•	
	•	•	•	
			•	
	•	•		•
Zaunspannung: am Anfang	8000V	8000V	8000V	8000V
nach 100 m	8000V	8000V	8000V	8000V
nach 500 m	7500V	7800V	7000V	7700V
nach 1000 m	7000V	7500V	6500V	7500V

Videoflex

	Vidoflex 3	Vidoflex 6	Vidoflex 9, TurboLine Plus
Art.Nr	019335	021680 021697	011247 011254 049028
Farbe	grün	weiss	weiss-rot
Meter auf Rolle	100m/200m	200m/400m	200m/400m/ 1000m
Anzahl Kunststoff-Fasern	3x6	3x5	12 im Mantel, 9 im Kern
Anzahl Nirostaleiter	6	6	6
Ø Nirostaleiter (mm)	0,15mm	0,20mm	0,16mm
Anzahl verzinnte Kupfer-Leiter			3
Ø verzinnte Kupfer-Leiter (mm)			0,25
Widerstand (Ohm/m)	6,8	4,3	0,11
Reissfestigkeit (kg)	75	80	105
TurboLine			•
PowerLine	•	•	
	•	•	•
	•	•	•
		•	•
Zaunspannung: am Anfang	8000V	8000V	8000V
nach 100 m	3600V	4900V	7800V
nach 500 m	1100V	2300V	7000V
nach 1000 m	600V	1400V	6400V